

SBP 200-12/24

Ingangsspanningsbereik	8-35Vdc		
Systeem voltage, auto detect	12Vdc (8-16Vdc) en 24Vdc (16-35Vdc)		
	12Vdc system	24Vdc system	
Maximale belasting, continu*	200Amp.	100Amp.	
Maximale belasting, piek (1sec)*	500Amp.	250Amp.	
Atschakelspanningen ± Vertraging 10 seconden	mode 1 mode 2 mode 3 mode 4 mode 5 mode 6	12,5Volt 12,0Volt 11,5Volt 11,0Volt 10,5Volt 10,0Volt	25,0Volt 24,0Volt 23,0Volt 22,0Volt 21,0Volt 20,0Volt
Prewarning Voltages ± Vertraging 5 seconden	mode 1 mode 2 mode 3 mode 4 mode 5 mode 6	12,8Volt 12,5Volt 12,0Volt 11,5Volt 11,0Volt 10,5Volt	25,6Volt 25,0Volt 24,0Volt 23,0Volt 22,0Volt 21,0Volt
Automatisch re-start Voltage, delay 10seconds		13,0Volt	26,0Volt
Eigen verbruik in afgeschakelde conditie*	5mA		
Eigen verbruik in ingeschakelde conditie*	175mA	140mA	
Overvoltage protection	16Volt	32Volt	
Eigenschappen en beveiligingen	Overspanningsbeveiliging, ompoolbeveiling		
Aansluitingen	2x M6 bouten, 2x faston (6,3x0,8mm)		
Omgevingstemperatuur	-30°C tot 60°C		
Koeling	Convectie		
Beschermingsgraad	IP 54**		
Gewicht	100gr.		
Afmetingen behuizing	4,6 x 4,5/7,8 x 4,6 cm		

* = op basis van 25°C en/of 12,0Volt/24,0Volt

** = mits gemonteerd volgens de instructies.

Gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen