

	NVC 2412-5	NVC 2412-10	NVC 2412-20	NVC 2412-30	NVC 2413.8-50	NVC 2424-10	NVC 1224-10	NVC 1224-20
Ingangsspanningsbereik	18 ~ 32 Vdc					18 ~ 36 Vdc	10 ~ 16 Vdc	
Uitgangsvoltage	12,0 Vdc				13,8 Vdc	24,0 Vdc		
Max. vermogen	5 Amp.	10 Amp.	20 Amp.	30 Amp.	50 Amp.	10 Amp.		20 Amp.
Galvanisch gescheiden	Nee							
Efficiency	~94%							
Rimpel (vol. belasting)	< 50 mV				< 130mV	< 150 mV		< 200 mV
Verbruik onbelast	20 mA	25 mA					20 mA	30 mA
Beveiligingen	Overbelasting, temperatuur, overspanning							
Aansluiting ingang	Vaste kabel 15cm				M6 bouten	Vaste kabel		
Aansluiting uitgang	Vaste kabel 15cm				M6 bouten	Vaste kabel		
Werktemperatuur (intern)	-20°C ~ 80°C							
Koeling	Convectie							
Beschermingsgraad behuizing	IP 68							
Afmetingen behuizing	57x64x22mm	74x74x31mm			150x127x63 mm	74x74x31 mm		100x80x39mm
Gewicht	125gr	300gr			1750gr	300gr		480gr

Note: bovenstaande gegevens zijn bij 20°C

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen