

Hardware V1.05/V1.06

	PTS 230-10	PTS 230-25
Systeemspanning	230VAC	
Ingangsspanningbereik	200-250VAC	
Frequentie	50/60Hz	
Aantal ingangen	2 (M16 wartels)	2 (M20 wartels)
Aantal uitgangen	1 (M16 wartel)	1 (M20 wartel)
Maximale belasting uitgang	10Amp. / 2300Watt	25Amp. / 5750Watt
Omschakelsnelheid inverter - netspanning	10 m/s	50 m/s
Omschakelsnelheid netspanning - inverter	500 m/s	20 m/s
Omschakelsnelheid netspanning - inverter via X-com	-	3 ~ 4 sec.
Interne zekering	Glaszekering 8AT	n.v.t.
Schakelmogelijkheid PurePower inverter (X-com)	Nee	Ja
Potentiaal vrij contact aanwezig	Nee	Ja
Mogelijkheid om generator te starten	Nee	Ja
Mogelijkheid om signaal te genereren	Nee	Ja
Verbruik onbelast	2Watt	3Watt
Aansluiting ingangen	Schroefverbindingen 2,5mmq	Schroefverbindingen 4mmq
Aansluiting uitgang	Schroefverbindingen 2,5mmq	Schroefverbindingen 4mmq
Omgevingstemperatuur	-20°C ~ 50°C	
Behuizing	Polycarbonaat	
Beschermingsgraad	IP 54	IP 55
Gewicht (kg)	0,2	0,5
Afmetingen behuizing (mm)	120x122x56	