

Hardware V1.05/V1.06 Software V1.06	PPI 300-212	PPI 600-212CP	PPI 1000-212CP	PPI 1500-212CP	PPI 2000-212CP	PPI 2500-212CP	PPI 3000-212CP	PPI 4000-212CP
Ingang	10,0 ~ 16,5 VDC							
Uitgangsspanning	230VAC +/- 5%							
Frequentie	50 Hz +/- 1%							
Sinusvorm	Zuivere sinus							
Continu vermogen	300Watt	600Watt	1000Watt	1500Watt	2000Watt	2500Watt	3000Watt	4000Watt
Piek vermogen	600Watt	1200Watt	2000Watt	3000Watt	4000Watt	5000Watt	6000Watt	8000Watt
Soft start	Ja (3-5 sec.)							
Rendement	max 92%							
Beveiligingen op ingang (auto-reset)	Waarschuwing bij lage ingangsspanning, onderspanningsbeveiliging, overspanningbeveiliging							
Beveiligingen op uitgang (auto-reset)	Overbelasting, temperatuur							
Nullast, aangeschakeld*	± 0,3Amp	± 0,5Amp	± 0,8Amp	± 1Amp	± 1,1Amp	± 1,2Amp	± 1,3Amp	1,4Amp
Nullast, in stand by*	—	± 0,08Amp						
Nullast, in 'sleep mode'*	—	± 0,2Amp						
App mogelijkheid	—	Ja, via de 'PurePower' app						
Afstandsbediening (optioneel)	—	PPR-1, PPR-2, PPR-3						
USB uitgang	5Vdc, 2,1Amp max							
Koeling	Vermogen en temperatuur gestuurde ventilator							
Omgevingstemperatuur	0°C tot 40°C							
Luchtvochtigheid	20% tot 80% RH, zonder condens							
Aansluiting met accu	Schroefverbinding			Bouten				
Meegeleverde accukabels	80cm, 4mmq met klemmen	80cm, 6mmq met kabelogen	80cm, 10mmq met kabelogen	80cm, 16mmq met kabelogen	80cm, 25mmq met kabelogen	2x 80cm, 16mmq met kabelogen	2x 80cm, 25mmq met kabelogen	2x 80cm, 35mmq met kabelogen
Automotive norm	ECE R10-Rev6							
Afmetingen cm	Zie aparte datasheet							
Gewicht kg	1,1	1,6	2,9	5,2	5,5	7,3	8	8,5

* = bij 12,6Vdc ingang. Afhankelijk van de accuspanning, accukwaliteit en temperatuur

Gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen

Hardware V1.05/V1.06 Software V1.06	PPI 300-224	PPI 600-224CP	PPI 1000-224CP	PPI 1500-224CP	PPI 2000-224CP	PPI 2500-224CP	PPI 3000-224CP	PPI 4000-224CP
Ingang	20,0 ~ 33,0 VDC							
Uitgangsspanning	230VAC +/- 5%							
Frequentie	50 Hz +/- 1%							
Sinusvorm	Zuivere sinus							
Continu vermogen	300Watt	600Watt	1000Watt	1500Watt	2000Watt	2500Watt	3000Watt	4000Watt
Piek vermogen	600Watt	1200Watt	2000Watt	3000Watt	4000Watt	5000Watt	6000Watt	8000Watt
Soft start	Ja (3-5 sec.)							
Rendement	max 92%							
Beveiligingen op ingang (auto reset)	Waarschuwing bij lage ingangsspanning, onderspanningsbeveiliging, overspanningbeveiliging							
Beveiligingen op uitgang (auto reset)	Overbelasting, temperatuur							
Nullast, aangeschakeld	± 0,19Amp	± 0,33Amp	± 0,48Amp	± 0,55Amp	± 0,6Amp	± 0,69Amp	± 0,75Amp	± 0,81Amp
Nullast, stand by	—	± 0,06Amp						
Nullast , sleep mode	—	0,1 ~ 0,2Amp.						
App besturing	—	Ja, via de 'PurePower' app						
Afstandsbediening (optioneel)	—	PPR-1, PPR-2, PPR-3						
USB uitgang	5Vdc, 2,1Amp max							
Koeling	Vermogen en temperatuur gestuurde ventilator							
Omgevingstemperatuur	0°C tot 40°C							
Luchtvochtigheid	20% tot 80% RH, zonder condens							
Aansluiting met accu	Schroefverbinding			Bouten				
Meegeleverde kabelset	80cm, 2,5mmq met klemmen	80cm, 4mmq met kabelogen	80cm, 6mmq met kabelogen	80cm, 10mmq met kabelogen	80cm, 16mmq met kabelogen	80cm, 16mmq met kabelogen	80cm, 25mmq met kabelogen	80cm, 35mmq met kabelogen
Automotive norm	ECE R10-Rev6							
Afmetingen cm	Zie aparte datasheet							
Gewicht kg	1,1	1,6	2,9	5,2	5,5	7,3	8	8,5

* = bij 25,2Vdc ingang. Sterk afhankelijk van de accu spanning, accu kwaliteit en temperatuur

Gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen

Hardware V1.05/V1.06 Software V1.06	PPI 1000-248CP	PPI 2000-248CP	PPI 3000-248CP
Ingang	40,0 ~ 66,0 VDC		
Uitgangsspanning	230VAC +/- 5%		
Frequentie	50 Hz +/- 1%		
Sinusvorm	Zuivere sinus		
Continu vermogen	1000Watt	2000Watt	3000Watt
Piek vermogen	2000Watt	4000Watt	6000Watt
Soft start	Ja (3-5 sec.)		
Rendement	max 92%		
Beveiligingen op ingang (auto reset)	Waarschuwing bij lage ingangsspanning, onderspanningsbeveiliging, overspanningbeveiliging		
Beveiligingen op uitgang (auto reset)	Overbelasting, temperatuur		
Nullast, aangeschakeld	± 0,32Amp	± 0,38Amp	± 0,45Amp
Nullast, stand by	± 0,05Amp		
Nullast, sleep mode	± 0,2Amp		
App besturing	Ja, via de 'PurePower' app		
Afstandsbediening (optioneel)	PPR-2		
USB uitgang	—		
Koeling	Vermogen en temperatuur gestuurde ventilator		
Omgevingstemperatuur	0°C tot 40°C		
Luchtvochtigheid	20% tot 80% RH, zonder condens		
Aansluiting met accu	Schroefverbinding	Bouten	
Meegeleverde kabelset	80cm, 4mmq met kabelogen	80cm, 6mmq met kabelogen	80cm, 10mmq met kabelogen
Automotive norm	ECE R10-Rev6		
Afmetingen cm	Zie aparte datasheet		
Gewicht kg	2,9	5,5	8

* = bij 50,4Vdc ingang. Afhankelijk van de accuspanning, accuwaliteit en temperatuur

Gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen